

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L02

- ◆ Алюминиевый корпус гарантирует отведение тепла
- ◆ Низкий уровень потребления электроэнергии
- ◆ Аксессуары для монтажа, соединения и шнур 1,2 м. для подключения в комплекте
- ◆ Последовательное соединение до 10 шт.

7 Вт
580 лм

10 Вт
800 лм

14 Вт
1100 лм

4200 К

1,2
МЕТРА



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L02

Светильники применяются для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях. Можно использовать для организации подсветки рабочих зон на кухне. Возможно последовательное соединение нескольких моделей.



Переходники и заглушки*




Шнур питания 1,2 метра




Клипсы для крепления

Состав комплекта:
светильник, крепежные изделия, жесткий переходник, заглушка, шнур питания 1,2 метра, шнур для подключения к сети 10см, гибкий переходник для моделей 10W и 14W, инструкция по эксплуатации.



230 В 50 Гц	A	Кп <5%
IP20		30 000 ч
		24 мес. ГАРАНТИЯ



Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Материал корпуса	Цветовая температура К	Длина шнура м	Габаритные размеры мм	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-L02-7W-4200K-SL	05086	7	580	алюминий	4200	1,2	565x27x36	10	картон	50
ULI-L02-10W-4200K-SL	08993	10	800	алюминий	4200	1,2	875x27x36	10	картон	25
ULI-L02-14W-4200K-SL	08994	14	1100	алюминий	4200	1,2	1000x27x36	10	картон	25

*гибкий переходник для моделей 10W и 14W.

Переходники и сетевые шнуры

Наименование	Код	Тип изделия	Длина провода	Кол-во контактов	Максимальная нагрузка приборов	Тип инд. упаковки	Промежуточная упаковка
			м	шт.			шт.
UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG	UL-00010072		0,3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG	UL-00008553	переходник	0,5	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG	UL-00009801		0,8	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009616	сетевой шнур	3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	40
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009803	сетевой шнур с выключателем	3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50



UCX-PT3/L10-300 WHITE




UCX-PT3/L10-300/B WHITE



UCX-PP3/L10-050 WHITE

Подставки на присоске/прищепке

Наименование	Код	Метод крепления	Габаритные размеры	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
			мм				
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010109	на присоске	70×70×195	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	сталь/ ПВХ, АБС пластик	белый	пакет
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010111	на прищепке	75×100×510			белый	пакет
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	UL-00010377	на прищепке	75×100×750	держатель 1 шт.		белый	пакет



UFP-M04D



UFP-M02C



UFP-M01R

Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.



Регулируемый наклон трубки
Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников 20×30±5 мм. Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.



Надежное крепление на поверхность до 40 мм
Накладка для защиты поверхности