

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S55B

- Корпус — анодированный алюминий, стекло
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S55B BLACK



ULU-S55B WHITE

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		К	ч	Вт	лм	В	Гц	°		шт.
ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK	UL-00010853	3000–6000	50 000	6	580	230	50	100		20
ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE	UL-00010854	3000–6000	50 000	6	580	230	50	100	100×100×100	20

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S56B

- Корпус — анодированный алюминий, стекло
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S56B BLACK



ULU-S56B WHITE

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		К	ч	Вт	лм	В	Гц	°		шт.
ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK	UL-00010855	3000–6000	50 000	6	580	230	50	100		20
ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE	UL-00010856	3000–6000	50 000	6	580	230	50	100	110×130×100	20