

Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q227

НОВИНКА!

8 ВТ

12 ВТ

18 ВТ

24 ВТ

**4000K
6500K**

IP65

коэффициент
пульсации
< 5%

90
лм/Вт

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

120°

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА






Для внутреннего освещения лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

**Накладной монтаж
на стену или потолок**

Ударопрочный корпус IK08

Защита от пыли и влаги IP65



8 Вт

12 Вт

18 Вт

24 Вт



| Наименование | Код для заказа | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Свет | Габаритные размеры | Материал корпуса и рассеивателя | Класс энергопотребления | Коэффициент мощности | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|-------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Вт | лм | К | | | | | | | |
| ULW-Q227 8W/6500K IP65 WHITE | UL-00011039 | 8 | 720 | 6500 | дневной | Ø115×38 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 12W/4000K IP65 WHITE | UL-00011040 | 12 | 1080 | 4000 | белый | Ø135×38 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 12W/6500K IP65 WHITE | UL-00011041 | 12 | 1080 | 6500 | дневной | Ø135×38 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 18W/4000K IP65 WHITE | UL-00011042 | 18 | 1620 | 4000 | белый | Ø172×38 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 18W/6500K IP65 WHITE | UL-00011043 | 18 | 1620 | 6500 | дневной | Ø172×38 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 24W/4000K IP65 WHITE | UL-00011044 | 24 | 2160 | 4000 | белый | Ø195×40 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |
| ULW-Q227 24W/6500K IP65 WHITE | UL-00011045 | 24 | 2160 | 6500 | дневной | Ø195×40 | полипропилен | A | >0,8 | стрейч-пленка | 40 |