

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S21C

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S21C-12W



ULU-S21C-22W

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
ULU-S21C-12W/2700K IP65 BLACK	UL-00010845	2700	50 000	12	1260	230	50	24	Ø108x144x180	10
ULU-S21C-12W/6400K IP65 BLACK	UL-00010846	6400	50 000	12	1260	230	50	24		10
ULU-S21C-22W/2700K IP65 BLACK	UL-00010849	2700	50 000	22	1950	230	50	24	Ø150x199x240	6
ULU-S21C-22W/6400K IP65 BLACK	UL-00010850	6400	50 000	22	1950	230	50	24		6

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S21C




- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S21C-12W



ULU-S21C-22W



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
			ч	Вт	лм	В	Гц	°		шт.
ULU-S21C-12W/2700K IP65 LIGHT GREY	UL-00011080	2700	50 000	12	1260	230	50	24	Ø108x144x180	10
ULU-S21C-12W/6400K IP65 LIGHT GREY	UL-00011081	6400	50 000	12	1260	230	50	24		10
ULU-S21C-22W/2700K IP65 LIGHT GREY	UL-00011082	2700	50 000	22	1950	230	50	24	Ø150x199x240	6
ULU-S21C-22W/6400K IP65 LIGHT GREY	UL-00011083	6400	50 000	22	1950	230	50	24		6

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S22D

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S22D-2x12W



ULU-S22D-2x22W



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
ULU-S22D-2x12W/2700K IP65 BLACK	UL-00010847	2700	50 000	24	2500	230	50	24	Ø108x144x250	8
ULU-S22D-2x12W/6400K IP65 BLACK	UL-00010848	6400	50 000	24	2500	230	50	24		8
ULU-S22D-2x22W/2700K IP65 BLACK	UL-00010851	2700	50 000	44	4100	230	50	24	Ø150x199x350	6
ULU-S22D-2x22W/6400K IP65 BLACK	UL-00010852	6400	50 000	44	4100	230	50	24		6

# Светильники настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S22D

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Срок службы	Мощность	Светимость	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
ULU-S22D-2x12W/2700K IP65 LIGHT GREY	UL-00011084	2700	50 000	24	2500	230	50	24	Ø108×144×250	8
ULU-S22D-2x12W/6400K IP65 LIGHT GREY	UL-00011085	6400	50 000	24	2500	230	50	24	Ø108×144×250	8
ULU-S22D-2x22W/2700K IP65 LIGHT GREY	UL-00011086	2700	50 000	44	4100	230	50	24	Ø150×199×350	6
ULU-S22D-2x22W/6400K IP65 LIGHT GREY	UL-00011087	6400	50 000	44	4100	230	50	24	Ø150×199×350	6