

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ

ФитОлето

НАБОРЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ для РАСТЕНИЙ ULZ-P03 и ULZ-P04



ТАЙМЕР



КРЕПЛЕНИЯ



ВЛАГОСТОЙКИЙ

10 Вт
X 3 шт.

14 Вт
X 3 шт.

16
мкмоль/с
X 3 шт.

25
мкмоль/с
X 3 шт.

- Для выращивания в грубуксе.
- Ускоряет рост рассады.
- В осенне-зимний период для комнатных цветов.
- Не нагревает воздух.
- Уникальный спектр света, требующийся растениям для фотосинтеза.
- Комфортное свечение для человеческого глаза.
- Не требует экранирования зоны выращивания.

Комплектация:

- 1) светильники 3 шт.;
- 2) таймер 1 шт.;
- 3) шнур питания с вилкой 1,2 м;
- 4) саморезы 6 шт., дюбели 6 шт.;
- 5) стикер для крепления 6 шт.

Гарантия 18 мес.




В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА

ФитОлето

НАБОРЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ для РАСТЕНИЙ ULZ-P08



14 Вт
X 3 шт.

25
кмоль/с
X 3 шт.


Гарантия 18 мес.

- Ускоряет рост рассады.
- Стимулирует формирование междоузлий.
- Растения хорошо переносят пересадку.
- Для выращивания в грубоксе.
- Уникальный спектр света для дополнительного освещения растений.

Комплектация:

- 1) светильники 3 шт.;
- 2) таймер 1 шт.;
- 3) шнур питания с вилкой 1,2 м.;
- 4) саморезы 6 шт., дюбели 6 шт.;
- 5) стикер для крепления 6 шт.





ТАЙМЕР
9/12/15 ЧАСОВ



IP65
ВЛАГОСТОЙКИЙ




РАССАДА
НЕ ВЫТИГАЕТСЯ




ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД


Спектр свечения SPLE




Спектр свечения SPBR




10 Вт x 3 шт.



14 Вт x 3 шт.



Светильники помогут вам радоваться растениям круглый год или вырастить здоровую рассаду, удобную для пересадки. Для рассады рекомендуемое расстояние до листьев не менее 15 см, длительность светового дня 12 часов. Для комнатных растений рекомендуемое расстояние до листьев не менее 20 см. Увеличивайте расстояние до листьев для теневыносливых растений до 40 см. Темновая фаза для большинства культур не менее 8 часов. Для уточнения потребности в освещенности и длительности светового дня конкретной культуры смотрите рекомендации в специализированной литературе, а также на нашем сайте <https://полныйспектр.рф>.



Упаковка:
картонная
коробка



Модель

Модель	Код	Фотосинтетический фотонный поток мкмоль/с	Фотосинтетический фотонный поток набора мкмоль/с	Габаритные размеры светильника мм	Габаритные размеры таймера мм	Материал корпуса	Материал платы	Рассеиватель	Групповая упаковка шт.	Тип инд. упаковки
ULZ-P03-10W/SPLE/TM IP65 CLEAR KIT03	UL-00011218	16	48	540×18×11	80×24×15	пластик	алюминий	прозрачный	77	картон
ULZ-P04-14W/SPLE/TM IP65 CLEAR KIT03	UL-00011219	25	75	905×18×11	80×24×15	пластик	алюминий	прозрачный	77	картон
ULZ-P08-14W/SPBR/TM IP65 CLEAR KIT03	UL-00011220	25	75	905×18×11	80×24×15	пластик	алюминий	прозрачный	77	картон