

# Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,  
галерей и офисов.

Подходят для жилых  
помещений.

**ПОДВЕСНЫЕ  
И НАКЛАДНЫЕ**



Варианты исполнения цвета корпуса:  
серебристый, чёрный, бронза, шампань



## 2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной\*

накладной

\*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит  
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

**120**  
лм/Вт

**50 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

КОЭФФИЦИЕНТ  
ПУЛЬСАЦИИ  
**<0,5%**

**Ra**  
**≥80**

**cosφ**  
**0,9**

от **176**  
до **265В**

**5**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K11A 25W/4000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011496	25	3000	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K11A 25W/5000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011497	25	3050	5000		1		
ULO-K11A 40W/4000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011498	40	4800	4000		500×500×70		1
ULO-K11A 40W/5000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011499	40	4880	5000		500×500×70		1
ULO-K11A 60W/4000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011500	60	7200	4000		800×500×70		1
ULO-K11A 60W/5000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011501	60	7320	5000		800×500×70		1
ULO-K11A 80W/4000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011502	80	9600	4000		1000×750×70		1
ULO-K11A 80W/5000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011503	80	9760	5000		1000×750×70		1
ULO-K11A 100W/4000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011504	100	12000	4000		1250×1000×70		1
ULO-K11A 100W/5000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011505	100	12200	5000		1250×1000×70		1