

# Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,  
галерей и офисов.

Подходят для жилых  
помещений.

Варианты исполнения цвета корпуса:  
серебристый, чёрный, бронза, шампань



## 2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной\*

накладной

\*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит  
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

**120**  
лм/Вт

**50 000**  
ЧАСОВ СПЛУЖБЫ

КОЭФФИЦИЕНТ  
ПУЛЬСАЦИИ  
**< 0,5%**

**Ra**  
**≥ 80**

**cosφ**  
**0,9**

от **176**  
до **265 В**

**5**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
ULO-K12A 100W/4000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011514	100	12000	4000	120	1000×250×70	A+	1
ULO-K12A 100W/5000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011515	100	12200	5000		1		
ULO-K12A 120W/4000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011516	120	14400	4000		1		
ULO-K12A 120W/5000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011517	120	14640	5000		1		
ULO-K12A 140W/4000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011518	140	16800	4000		1		
ULO-K12A 140W/5000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011519	140	17080	5000		1		
ULO-K12A 150W/4000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011520	150	18000	4000		1		
ULO-K12A 150W/5000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011521	150	18300	5000		1		
ULO-K12A 160W/4000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011522	160	19200	4000		1		
ULO-K12A 160W/5000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011523	160	19520	5000		1		
ULO-K12A 180W/4000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011524	180	21600	4000		1		
ULO-K12A 180W/4000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011525	180	21600	5000		1		
ULO-K12A 180W/5000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011526	180	21960	5000		1		
ULO-K12A 180W/5000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011527	180	21960	5000		1		
ULO-K12A 200W/4000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011528	200	24000	4000		1		
ULO-K12A 200W/5000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011529	200	24400	5000		1		

ПОДВЕСНЫЕ  
И НАКЛАДНЫЕ