

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.

Подходят для жилых
помещений.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ



Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

120
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 80

cosφ
0,9

от 176
до 265 В

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K14A 30W/4000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011540	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K14A 30W/5000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011541	30	3660	5000		1		
ULO-K14A 45W/4000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011542	45	5400	4000		1		
ULO-K14A 45W/5000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011543	45	5490	5000		1		
ULO-K14A 60W/4000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011544	60	7200	4000		1		
ULO-K14A 60W/5000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011545	60	7320	5000		1		
ULO-K14A 75W/4000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011546	75	9000	4000		1		
ULO-K14A 75W/5000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011547	75	9150	5000		1		
ULO-K14A 100W/4000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011548	100	12000	4000		1		
ULO-K14A 100W/5000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011549	100	12200	5000		1		
ULO-K14A 120W/4000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011550	120	14400	4000		1		
ULO-K14A 120W/5000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011551	120	14640	5000		1		