

# Uniel

## Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K13/14/15A

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС  
алюминиевое основание

cosφ  
**0,9**

Ra  
**≥90**

-20°  
+35°

PLEASANT LIGHT  
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

IK06

IP65

50000  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

EAC



Светильники  
изготавливаются  
в исполнении  
УХЛ 2.

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Наименование

	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации %	Групповая упаковка шт.
ULW-K15A 25W/4000K IP65 WHITE	UL-00011125	25	3000	4000				220×70				
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00010969	25	3000	5000				220×70				
ULW-K14A 20W/4000K IP65 WHITE	UL-00011757	20	2400	4000	180–260	50	120	220×135×55	белый	A++	<0,5	1
ULW-K14A 20W/5000K IP65 WHITE	UL-00011758	20	2400	5000				220×135×55				
ULW-K13A 10W/4000K IP65 WHITE	UL-00011755	10	1200	4000				150×60				
ULW-K13A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00011756	10	1200	5000				150×60				



60  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Сделано  
в России