



Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 600x600x50 мм



НОВИНКА!



На всех 4 сторонах
есть установочные рейки




установочные
рейки

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Рассеиватель
опал



Рассеиватель
призма

36 Вт

40 Вт

Срок службы 80 000 часов

Ровный свет, отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

9 лет гарантии!



Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 600x600x50 мм



Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола.



- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

Модель	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Вид рассеивателя	Ra	Угол светового потока °	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности cos φ	Коэффициент пульсации светового потока не более %	Диапазон рабочих температур °C	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011980	36	5100	3000	600x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011979	36	5100	4000	600x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011981	36	5100	5000	600x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011982	36	5100	6500	600x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011984	36	5100	3000	600x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011983	36	5100	4000	600x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011985	36	5100	5000	600x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011986	36	5100	6500	600x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011988	40	4700	3000	600x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011987	40	4700	4000	600x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011989	40	4700	5000	600x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ