

Uniel

Светодиодные светильники для ЖКХ влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K20

Светильники светодиодные влагозащищенные антивандальные серии ULW-K20 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Изготавливаются в исполнении УХЛ 1.



ULW-K20B/ULW-K20D/ULW-K20F
с датчиком движения

8 Вт

12 Вт

18 Вт

4000 К



ULW-K20A/ULW-K20C/ULW-K20E

**Плафон снимается
только с помощью
специального ключа
(входит в комплект).*





АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Сделано
в России

Uniel

Светодиодные светильники для ЖКХ ULW-K20

Технические характеристики



Модели ULW-K20B 8W/4000K SENSOR IP54 WHITE, ULW-K20D 12W/4000K SENSOR IP54 WHITE и ULW-K20F 18W/4000K SENSOR IP54 WHITE

оснащены **датчиком движения**.

Диапазон уровня освещенности, при которой включается светильник, регулируется — **3–2000 лк**.

Диапазон длительности работы после прекращения движения регулируется — **10–420 секунд**.

Максимальное **расстояние обнаружения** при температуре 24°C и влажности воздуха до 93% — **6 метров**.

Потребляемая мощность в дежурном режиме не более **0,5 Вт**.



В комплект поставки входит крепеж и специальный ключ для снятия плафона светильника.

Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Частота	Угол рассеивания	Размер светильника, мм	Класс энергопотребления	Кп	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К							
ULW-K20A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012039	нет	8	600	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20B 8W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012040	да										
ULW-K20C 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012041	нет	12	1200	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20D 12W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012042	да										
ULW-K20E 18W/4000K IP54 WHITE	UL-00012043	нет	18	1600	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20F 18W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012044	да										



Поставляются в транспортной коробке по 5 шт.