

Uniel

Светодиодные светильники для ЖКХ

влагозащищенные накладные ULW-K21/22/23/24

Светильники светодиодные влагозащищенные серии ULW-K предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Изготавливаются в исполнении УЗ.

8 Вт

12 Вт

4000 К



ULW-K21



ULW-K23



ULW-K22




ULW-K24

УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Сделано
в России

Uniel

Светодиодные светильники для ЖКХ ULW-K21/22/23/24

Технические характеристики



В комплект поставки входит крепеж.



4000 К

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Частота Гц	Угол рассеивания °	Размер светильника мм	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
ULW-K21A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012045	8	600					Ø188×80			10
ULW-K22A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012047	8	600					Ø188×90			
ULW-K21B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012046	12	1200					Ø188×80			
ULW-K22B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012048	12	1200					Ø188×90			
ULW-K23A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012049	8	600	4000	180–260	50	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012051	8	600					210×105×85			
ULW-K23B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012050	12	1200					210×105×80			
ULW-K24B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012052	12	1200					210×105×85			