

Uniel®

НОВИНКА

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДЛЯ УЛИЧНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J



НА СКЛАДЕ

Uniel®

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## для уличного освещения ULV-R24J



### СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- ◆ Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- ◆ Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- ◆ Опция грозозащиты



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната

# Uniel®

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J



<b>IP65</b>	<b>141</b> ЛМ/Вт	<b>Ra</b> ≥ <b>85</b>	 <b>120°</b>	<b>+40°</b> <b>-40°</b>
<b>cos φ</b> <b>0,9</b>	 <b>180-260 В</b> 50 Гц	<b>50000</b> ЧАСОВ СЛУЖБЫ	<b>5</b> ЛЕТ ГАРАНТИИ	

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	КСС Д	Габаритные размеры	Для консолей диаметром
		Вт	лм	К	°	мм	
ULV-R24J 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012289	40	5781	5000	120	200x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012290	60	8742	5000	120	250x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012291	80	11562	5000	120	380x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 104W/5000K IP65 SILVER	UL-00012292	104	14664	5000	120	490x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012293	120	17343	5000	120	500x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012294	160	23124	5000	120	620x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012295	180	25944	5000	120	650x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004825	200	28905	5000	120	880x140x150	Ø48-50