

Uniel[®]

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ
НАКЛАДНОЙ ULO-K40A
**ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ,
ФИТНЕС-КЛУБОВ
И ОФИСОВ**



30 Вт
3 630 лм

60 Вт
7 260 лм


90 Вт
10 890 лм



НА СКЛАДЕ

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ ULO-K40A ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ФИТНЕС-КЛУБОВ И ОФИСОВ



5 лет
ГАРАНТИИ

- ◆ Равномерное распределение света.
- ◆ Накладной и подвесной монтаж.
- ◆ Современный стиль.
- ◆ Подходят для жилых помещений.



**2 ВИДА МОНТАЖА:
ПОДВЕСНОЙ ДО 1 МЕТРА (ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
НАКЛАДНОЙ (КРЕПЕЖ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)**

IP40	121 лм/Вт	Ra≥85	120°	Кп <0,5%	0° +40°	
	cos φ ≥0,9	180-260 В 50 Гц	50000 ч	5 лет ГАРАНТИИ		

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULO-K40A 30W/4000K/R40 IP40 WHITE	UL-00012599	30	3 630	4000	Диаметр - 400 мм Высота - 100 мм	A	белый	1
ULO-K40A 30W/4000K/R40 IP40 LIGHT GREY	UL-00012600	30	3 630	4000	Диаметр - 400 мм Высота - 100 мм	A	светло-серый	1
ULO-K40A 30W/4000K/R40 IP40 BLACK	UL-00012601	30	3 630	4000	Диаметр - 400 мм Высота - 100 мм	A	черный	1
ULO-K40A 60W/4000K/R60 IP40 WHITE	UL-00012602	60	7260	4000	Диаметр - 600 мм Высота - 100 мм	A	белый	1
ULO-K40A 60W/4000K/R60 IP40 LIGHT GREY	UL-00012603	60	7260	4000	Диаметр - 600 мм Высота - 100 мм	A	светло-серый	1
ULO-K40A 60W/4000K/R60 IP40 BLACK	UL-00012604	60	7260	4000	Диаметр - 600 мм Высота - 100 мм	A	черный	1
ULO-K40A 90W/4000K/R80 IP40 WHITE	UL-00012605	90	10890	4000	Диаметр - 800 мм Высота - 100 мм	A	белый	1
ULO-K40A 90W/4000K/R80 IP40 LIGHT GREY	UL-00012606	90	10890	4000	Диаметр - 800 мм Высота - 100 мм	A	светло-серый	1
ULO-K40A 90W/4000K/R80 IP40 BLACK	UL-00012607	90	10890	4000	Диаметр - 800 мм Высота - 100 мм	A	черный	1