


Uniel[®]

Новинка!



Светильник промышленный светодиодный ULY-U37D

Для освещения складских
помещений с высотой подвеса 6–8 м

Для пыльных помещений




100 Вт
10000 лм

150 Вт
15000 лм

200 Вт
20000 лм

белый свет
4000 К

дневной свет
6500 К



90°






Светильник промышленный светодиодный ULY-U37D

Новинка!

- ◆ На 60% экономичнее светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ
- ◆ Радиаторная решетка:
отвод тепла от светодиодного модуля
- ◆ Корпус: литой под давлением алюминий
- ◆ Блочная линза из поликарбоната 90°



Ra≥80	90°	220-240 В 50 Гц
IP65	5% коэффициент пульсации	50000 ч
EMC	cos φ ≥0,9	
УХЛ4	+40° -30°	36 мес. ГАРАНТИЯ



Крепление для светильника
подвесного ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG*

Предназначено для подвешного монтажа
светодиодных светильников весом до 10 кг.
Длина подвеса 2 метра



*Крепление не входит в комплект поставки

Запрещается использовать светильник в цепях
с тиристорными регуляторами напряжения
(диммерами).

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К			мм	шт.
ULY-U37D-100W/4000K IP65 GREY	UL-00012783	100	10000	4000	5	A++	Ø235x68	10
ULY-U37D-100W/6500K IP65 GREY	UL-00012784	100	10000	6500	5	A++	Ø235x68	10
ULY-U37D-150W/4000K IP65 GREY	UL-00012787	150	15000	4000	5	A++	Ø277x68	10
ULY-U37D-150W/6500K IP65 GREY	UL-00012788	150	15000	6500	5	A++	Ø277x68	10
ULY-U37D-200W/4000K IP65 GREY	UL-00012785	200	20000	4000	5	A++	Ø308x68	10
ULY-U37D-200W/6500K IP65 GREY	UL-00012786	200	20000	6500	5	A++	Ø308x68	10