



# Прожектор светодиодный ULF-Q519

- Алюминиевый корпус, легкий вес
- Ассортимент для разных задач в одном стиле

20 Вт 1700 лм

20 Вт 640 нм

20 Вт 450 нм

20 Вт 520 нм

20 Вт 1700 лм

30 Вт 520 нм

30 Вт 2550 лм

50 Вт 520 нм

50 Вт 4250 лм

50 Вт 4250 лм

70 Вт 5950 лм

100 Вт 8500 лм



# Прожектор светодиодный ULF-Q519

НОВИНКА!

Предназначен для освещения и подсветки частных домов, беседок, гаражей и других построек в условиях повышенной влажности.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/ Длина волны		Свет	Габариты	Индекс цветопередачи Ra	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
				Вт	лм					
ULF-Q519 20W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00012822	20	1700	6500 K	дневной	90×23×66	80	картон	80	
ULF-Q519 20W/3000K IP65 220-240V BLACK	UL-00012821	20	1700	3000 K	теплый	90×23×67	80	картон	80	
ULF-Q519 20W/RED IP65 220-240V BLACK	UL-00012823	20	290	640 нм	красный	90×23×66	-	картон	80	
ULF-Q519 20W/BLUE IP65 220-240V BLACK	UL-00012825	20	290	450 нм	синий	90×23×66	-	картон	80	
ULF-Q519 20W/GREEN IP65 220-240V BLACK	UL-00012824	20	290	520 нм	зеленый	90×23×66	-	картон	80	
ULF-Q519 30W/GREEN IP65 220-240V BLACK	UL-00012827	30	1500	520 нм	зеленый	105×24×83	-	картон	60	
ULF-Q519 30W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00012826	30	2550	6500 K	дневной	105×24×83	80	картон	60	
ULF-Q519 50W/GREEN IP65 220-240V BLACK	UL-00012830	50	3200	520 нм	зеленый	134×24×105	-	картон	40	
ULF-Q519 50W/3000K IP65 220-240V BLACK	UL-00012828	50	4250	3000 K	теплый	134×24×105	80	картон	40	
ULF-Q519 50W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00012829	50	4250	6500 K	дневной	134×24×105	80	картон	40	
ULF-Q519 70W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00012831	70	5950	6500 K	дневной	162×25×131	80	картон	20	
ULF-Q519 100W/6500K IP65 220-240V BLACK	UL-00012832	100	8500	6500 K	дневной	202×25×158	80	картон	20	



20 Вт 1700 лм



30 Вт 520 нм



50 Вт 520 нм



70 Вт 5950 лм



100 Вт 8500 лм

20 Вт 1700 лм

30 Вт 2550 лм

50 Вт 4250 лм

20 Вт 640 нм

50 Вт 4250 лм

20 Вт 450 нм

20 Вт 520 нм