

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Предназначен для указания направления эвакуации из помещений во время аварийных отключений электросети.

Режим работы светильника
АС/DC.

Подвесной монтаж на стену
или потолок.

Широкий диапазон напряжений
85–265 В (3 часа автономной работы).

Индикатор заряда, автономной
работы, исправности.

3/1,5
Вт

300/160
ЛМ

Li-ion 3,7 В/
1200 мА·ч

ГАРАНТИЯ
24
месяца

НОВИНКА!

Uniel



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Светодиодный аварийный светильник ULR-E50 предназначен для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении напряжения в электрической сети.



Режим «АС/DC» —светильник включен в режим AC 300 лм при подключении к сети 220 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим DC 160 лм.

Режим «DC» — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается в режим 160 лм от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

Значения индикаторного светодиода:

Красный – подключено питание, режим заряд;

Зеленый – светильник полностью заряжен;

Нет света – аккумулятор отключен;

Состав комплекта: светильник светодиодный аварийного освещения, наклейка ВЫХОД 2 шт., монтажная планка, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.

Uniel

ВЫХОД
EXIT



85-265 В 50/60 Гц	6500 К	Ra >90	Li-ion 3,7 В/ 1200 мА·ч	
IP40	3 часа автономной работы	+45° +10°	30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ	Гарантия 24 Месяца

Наименование	Код для заказа	Режим работы светильника	Мощность основное освещение АС	Мощность аварийный режим DC	Световой поток основное освещение АС	Световой поток аварийный режим DC	Цветовая температура	Свет	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	Вт	лм	лм	К			мм		шт.
ULR-E50-3W/6500K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013396	AC/DC	3	1,5	300	160	6500	дневной	АБС пластик/Акрил	350×x180×25	картон	20

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E50

*В комплект не входят, приобретаются отдельно



Пример	Модель	Код	Материал	Размер стикера			Транспортная упаковка
				длина	ширина	высота	шт.
	UFS-ULR-E50 ГИДРАНТ	UL-00013403	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАПРАВО	UL-00013401	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЛЕВО	UL-00013402	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ	UL-00013400	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ	UL-00013399	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ	UL-00013549	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ	UL-00013550	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	UL-00013397	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ТУАЛЕТ	UL-00013551	ПВХ	338	138	1	50