

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Предназначен для указания направления эвакуации из помещений во время аварийных отключений электросети.

Режим работы светильника
АС/DC.

Подвесной монтаж на стену
или потолок.

Широкий диапазон напряжений
85–265 В (3 часа автономной работы).

Индикатор заряда, автономной
работы, исправности.

3/1,5
Вт

300/160
ЛМ

Li-ion 3,7 В/
1200 мА·ч

ГАРАНТИЯ
24
Месяца

НОВИНКА!

Uniel

ВЫХОД
EXIT

ВЫХОД
EXIT



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Светодиодный аварийный светильник ULR-E50 предназначен для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении напряжения в электрической сети.



Режим «AC/DC» —светильник включен в режим AC 300 лм при подключении к сети 220 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим DC 160 лм.

Режим «DC» — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается в режим 160 лм от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

Значения индикаторного светодиода:

Красный – подключено питание, режим заряд;

Зеленый – светильник полностью заряжен;

Нет света – аккумулятор отключен;

Uniel

ВЫХОД
EXIT

Состав комплекта: светильник светодиодный аварийного освещения, наклейка ВЫХОД 2 шт., монтажная планка, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.



Монтажная планка

Монтаж на стену
или на планку

85-265 В
50/60 Гц

6500
К

Ra
>90

Li-ion 3,7 В/
1200 МА·ч



IP40

3 часа
автономной
работы

+45°
+10°

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Гарантия
24
Месяца

Наименование

Код для
заказа

Режим работы
светильника

Мощность
основное
освещение **AC**

Мощность
аварийный
режим **DC**

Световой поток
основное
освещение **AC**

Световой поток
аварийный
режим **DC**

Цветовая
температура

Свет

Материал
корпуса

Габаритные
размеры

Тип
индивидуальной
упаковки

Транспортная
упаковка

Вт

Вт

лм

лм

К

дневной

мм

шт.

ULR-E50-3W/6500K WHITE
ВЫХОД/EXIT S01

UL-00013396

AC/DC

3

1,5

300

160

6500

дневной

АБС пластик/Акрил

350×180×25










картон

20

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E50

*В комплект не входят, приобретаются отдельно



Пример	Модель	Код	Материал	Размер стикера			Транспортная упаковка
				длина	ширина	высота	шт.
	UFS-ULR-E50 ГИДРАНТ	UL-00013403	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАПРАВО	UL-00013401	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЛЕВО	UL-00013402	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ	UL-00013400	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ	UL-00013399	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ	UL-00013549	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ	UL-00013550	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	UL-00013397	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ТУАЛЕТ	UL-00013551	ПВХ	338	138	1	50