

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОТОЛОЧНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

Выбор **яркости**
и **цвета** свечения

Прочная экономная упаковка
(коробка из гофрокартона с пенопластовыми вкладышами)

Дистанционное управление
с помощью **ИК пульта** (в/к)



3000 K



4000 K



6500 K

ULI-D238 ORION



Uniel



ULI-D226 DIAMOND

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

60 Вт
5300 ЛМ



ULI-D238 60W/SW/46
ORION O3

(замена модели ULI-D238 62W/SW/46 ORION)

72 Вт
5500 ЛМ



ULI-D226 72W/SW/50
DIAMOND-2 O3

(замена модели ULI-D226 72W/SW/50DIAMOND-2)



Наименование	Код для заказа	Мощность*	Световой поток*	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULI-D238 60W/SW/46 ORION O3	UL-00013614	60	5300	3000-6500	Ø 460×45	пластик, металл	матовый	картон	1
ULI-D226 72W/SW/50 DIAMOND-2 O3	UL-00013613	72	5500	3000-6500	Ø 500×70	пластик, металл	матовый	картон	1

*данные указаны для цветовой температуры 4000К

Uniel



ИК-пульт в комплекте