

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ


НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники изготовлены  
из **противоударного  
поликарбоната (PC)**

**Современный лаконичный** дизайн

Широкий диапазон рабочих  
напряжений **100–265 В~**

Ярко выраженная **геометрия  
световых лучей**



# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники с направленными лучами предназначены для архитектурного освещения жилых и общественных зданий: декоративной подсветки фасадов, колонн, стен и межконных пространств. Они помогают создавать выразительную архитектурную подсветку и стильное декоративное освещение.

Благодаря высокому уровню влагозащиты IP65 светильник выдерживает дождь, пыль и перепады температур. Он не требует лампочек и обслуживания, а срок службы LED-модуля достигает 50 000 часов.

Uniel



ULU-P31B



ULU-P32B



ULU-P33D



ULU-P34A



ULU-P33B

100-265В~  
50 Гц

4 Вт  
250 Лм

cos φ  
0,5



+40°  
-25°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ  
24  
Месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Диапазон рабочего напряжения В	Угол светового потока °	Класс энергопотребления	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Транспортная упаковка кол-во
ULU-P31B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013619	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P32B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013620	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013622	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33D-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013621	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P34A-5W/4000K IP65 BLACK	UL-00013623	5	350	4000	100-265	67	A	127×126×62	черный	50