

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ


НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники изготовлены
из **противоударного
поликарбоната (PC)**

Современный лаконичный дизайн

Широкий диапазон рабочих
напряжений **100–265 В~**

Ярко выраженная **геометрия
световых лучей**




СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, СЕРИЯ ULU

Светильники с направленными лучами предназначены для архитектурного освещения жилых и общественных зданий: декоративной подсветки фасадов, колонн, стен и межоконных пространств. Они помогают создавать выразительную архитектурную подсветку и стильное декоративное освещение.

Благодаря высокому уровню влагозащиты IP65 светильник выдерживает дождь, пыль и перепады температур. Он не требует лампочек и обслуживания, а срок службы LED-модуля достигает 50 000 часов.

Uniel



ULU-P31B



ULU-P32B



ULU-P33D



ULU-P34A



ULU-P33B

100-265В~
50 Гц

4 Вт
250 Лм

cos φ
0,5



+40°
-25°

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
24
Месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диапазон рабочего напряжения	Угол светового потока	Класс энергопотребления	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°		мм		кол-во
ULU-P31B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013619	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P32B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013620	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33B-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013622	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P33D-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00013621	4	250	4000	100-265	регулируется от 0 до 90	A	121×121×30	черный	50
ULU-P34A-5W/4000K IP65 BLACK	UL-00013623	5	350	4000	100-265	67	A	127×126×62	черный	50