

СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ ULY-U44

Гарантия 5 лет

Драйвер **SOSEN**


Для освещения
складских помещений
с высотой подвеса **6-12 м**

Для **пыльных** помещений

100 Вт

150 Вт

160
лм/Вт



6500К
дневной
свет

НОВИНКА!

Uniel



НА СКЛАДЕ



СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ULY-U44

Гарантия 5 лет


Радиаторная решетка:
отвод тепла от светодиодного модуля

Корпус: литой под давлением алюминий

Блочная линза 90° из поликарбоната

Крепление для светильника подвесного
ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG*

Предназначено для подвесного монтажа
светодиодных светильников весом до 10 кг.
Длина подвеса 2 м.



*Крепление не входит в комплект поставки

Наименование

Код для
заказа

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Коэффициент
пульсации

Коэффициент
мощности

Класс
энерго-
потребления

Габаритные
размеры
(с рым-болтом
в сборе)

Цвет
корпуса

Транспортная
упаковка

Вт **лм** **К** **<0,4%** **≥0,9** **A++** **ММ** **ШТ.**

ULY-U44D-100W/6500K IP65 BLACK UL-00013735 100 16000 6500 <0,4% ≥0,9 A++ Ø 208×135 черный 1

ULY-U44D-150W/6500K IP65 BLACK UL-00013736 150 24000 6500 <0,4% ≥0,9 A++ Ø 248×135 черный 1

Uniel



- Ra
≥80
- 160
лм/Вт
- ☀️
90°
- ⚡️
- 220-240В
50 Гц
- IP65
- +40°
-20°
- 50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ
- ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами)